

Listwa Przeciwprzebieciowa 1L

LISTWA PRZEP. LX 810, 1 L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m

LX 810 G-A K.:SZ 3,0M




- Ochrona 1 lini zasilającej
- Absorbacja energii 303 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 10000A
- Resetowalny bezpiecznik 10A
- Bezpiecznik termiczny
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Podświetlany wyłącznik, ilość gniazd 8
- Gwarancja 84 miesięcy
- Serwis door to door


LX 810 G-A K.:SZ 3,0M
symbol prod. 1966004093



sygnalizacja
zabezpieczenia



4 kierunki
ułożenia przewodu



resetowalny bezpiecznik 10A

Właściwości i funkcje

Nowa linia oferująca nowe możliwości – 8 gniazd wtykowych z uziemieniem, max. obciążenie 10A. Nowy system mocowania do podłoża, resetowalny bezpiecznik, sygnalizacja załączenia zasilania, sygnalizacja zabezpieczenia przeciwprzebieciowego oraz kontrola zabezpieczenia układu ochronnego. 4 kierunki ułożenia przewodu.

Zalety:

- 7 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

303
JOULE

absorbacja energii

10000
AMPER

max. prąd
impulsu

7
LAT

7 lat gwarancji

8
GNIAZD

8 gniazd
wtykowych

SYGN

sygnalizacja pracy

KABEL

4 kierunki
ułoż. kabla

WYŁ


wyłącznik

MOCOWANIE

mocowanie do
podłoża

**BEZPIECZNIK
TERMICZNY**

bezpiecznik
termiczny



Dane techniczne

LX 810 G-A K.:SZ 3,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii	303J
maksymalne obciążenie	10 A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX}	10kA (8/20 μ s) (L/N)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpiecznik termiczny	1x10A / 250V
bezpiecznik automatyczny	1x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	3,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	440 x 52 x 38
masa netto	595 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 C
gniazda wtykowe	8 gniazd french

Dane logistyczne

kod produktu	LX 810 G-A K.:SZ 3,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LX 810, 1 L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m
symbol produktu	1966004093
ean	5901966004093
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 487 x 120 x 65
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 535 x 338 x 500
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	240
gwarancja: 84 miesiące na produkt	
serwis: door to door	

*opcja