



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek Touchscreen 6 Lite 86



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Avtek TouchScreen 6 Lite to nowa jakość w klasie edukacyjnych monitorów interaktywnych, łącząca najnowszą technologię z przystępną ceną. Nowy system operacyjny oparty na Android 8.0 oferuje aż 40% krótszy czas reakcji na dotyk niż w poprzednim modelu. Absolutnie wyjątkowa w monitorach edukacyjnych technologia zero bonding zapewni odczucia pisania jak po papierze, a dzięki rozpoznawaniu pisaków możliwe jest czytelne i wygodne notowanie w dwóch kolorach jednocześnie. Dzięki najnowszej wersji oprogramowania ScreenShare Pro, które działa z technologią AirPlay oraz Miracast bezprzewodowa transmisja danych jest jeszcze łatwiejsza! Zapraszamy do zapoznania się z nową serią Avtek TouchScreen!



| WYŚWIETLACZ | |
|----------------------------------|--|
| przekątna | 86" |
| rozdzielczość ekranu | 4K/UHD (3840x2160) |
| rozmiar wyświetlanego obrazu | 1895,04 mm x 1065,96 mm |
| rozmiar piksela | 0,4935 mm x 0,4935 mm |
| podświetlenie matrycy | Direct LED |
| czas reakcji matrycy | 8 ms |
| odświeżanie | 60 HZ dla 4K / UHD (3840x2160) |
| wyświetlane kolory | 1,07 mld (10 bit) |
| jasność | 420 cd/m ² |
| kąty widzenia | 178° |
| kontrast typowy | 4000:1 |
| żywość matrycy | 50 000 godzin |
| wzmacniana szyba frontowa | Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa |
| SPECYFIKACJA DOTYKU | |
| technologia | Podczerwień (IR) |
| rejestracja | Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot |
| minimalna średnica przedmiotu | 3 mm |
| ilość obsługiwanych punktów | 20 |
| rozdzielczość | 32768 x 32768 pkt |
| czas reakcji | < 10 ms |
| precyzja | 2 mm |
| odległość między szybą a panelem | Zero bonding, 1 mm |
| wspierane systemy operacyjne | Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | |
| porty wejściowe HDMI | 3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) |
| porty wejściowe VGA | 1 |
| porty Audio | 1x wejście / 1x wyjście |
| porty USB | 3x USB 2.0 (2x na przodzie, 1x na dole do aktualizacji firmware) 3x USB 3.0 |
| porty USB interfejs dotykowy | 2 |
| port sterowania RS232 | 1 |
| port LAN (RJ45) | 1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android) |
| opcjonalny komputer typu OPS | Tak |
| S/PDIF | 1 |
| wbudowane głośniki | 2x 10 W |

| SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID | |
|---|--|
| wersja systemu | 8.0 |
| rozdzielczość systemu | Full HD |
| CPU | 2x A73 + 2x A53 |
| GPU | Mali G51x2 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA | |
| język menu OSD / Android | angielski, chorwacki, czeski, francuski, łotewski, niemiecki, niderlandzki, polski, węgierski |
| notowanie na dowolnym źródle | Tak, dwa tryby |
| możliwość wgrania własnego logo | Tak |
| możliwość zmiany nazwy źródła sygnału | Tak |
| wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania | Tak |
| możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników | Tak |
| oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek | Tak, oprogramowanie Note |
| DANE UŻYTKOWE | |
| przyciski na obudowie | 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetącznik zasilania |
| wymiary | 1957 x 1160 x 87 mm |
| wymiary w opakowaniu | 2112 x 1283 x 280 mm |
| waga | 67,45 kg |
| waga wraz z opakowaniem | 86,6 kg |
| rozstaw otworów VESA | 800 x 400 |
| uchwyt ścienny w zestawie | Tak |
| wymagane napięcie | 100 - 240 V prądu zmiennego / 50-60 Hz 5.0 A |
| zużycie energii | 0,5 W (tryb czuwania) / 210 W (standardowe zużycie) / 500 W (maksymalne teoretyczne zużycie) |
| poziom hałasu | <25 dB |
| ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA | |
| zakres temperatury pracy | 0° C do 40° C |
| zakres wilgotności pracy | 10% do 90% |
| zakres temperatury dla przechowywania | -20° C do 60° C |
| zakres wilgotności dla przechowywania | 10% do 90% |
| wysokość użytkowania | max. 5000 n.p.m. |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora | Tak |
| gwarancja | 3 lata gwarancji standardowej z możliwością rozszerzenia do 5 lat (szczegóły gwarancji na stronie avtek.pl) |
| akcesoria w zestawie | Moduł WiFi/Bluetooth, pilot z bateriami, kabel zasilania (3 m), kabel USB 2.0 (5 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), zatyczki USB, pendrive z oprogramowaniem |

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



